



Sikkerhedsdatablad

Colas Mix

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: - Udarbejdet den: 02-11-2004 / SBH Erstatter den: 01-02-1997	Leverandør: Colas Danmark A/S Fabriksparken 40, Postbox 1387 2600 Glostrup Tlf.: 45 98 98 98 Fax: 45 83 06 12 Kontaktperson: Miljøchefen i Colas Danmark A/S
---	--

Anvendelse: Til lapning af mindre huller i asfaltbelægning.

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
232-490-9	8052-42-4	Bitumen (70/100)	Ingen	ca. 5	-
-	-	Kalkfiller	Ingen	ca. 15	-
-	-	Stenmaterialer (granit)	Ingen	ca. 80	-
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

3. Fareidentifikation

Indånding af dampe fra brugsklar blanding (efter blanding med Colbit-20 RM) kan medføre hovedpine, træthed og svimmelhed.
Brugsklar blanding kan virke affedtende på hud og medføre rødme og irritation.

Yderligere information

-

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Indtagelse

Skyl munden. Søg læge ved ubehag.

Hud

Brug evt. hudrensemiddel. Vask altid huden med sæbe og vand.
Huden smøres til slut med en fed hudcreme.

Øjne

Skyl med vand. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.

Forbrænding

Brugsklar blanding: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus; fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen.

5. Brandbekæmpelse

Brugsklar blanding er brandfarlig.
Brand slukkes med kulsyre, pulver, skum, sand, jord eller vandtåge.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

Byggeriets Arbejdsmiljøcenter, Oldenborggade 1A, 7000 Fredericia Telefon 75 91 01 99, Fax 75 91 32 50, E-mail: sbh@ba-danmark.dk (copyright 2002 Chemtox A/S)

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.
Undgå indånding af dampe.
Undgå kontakt med hud og øjne.
Håndteringstemperatur: 0-30°C.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Vand og rensmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted. Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.

Se også sikkerhedsdatabladet for Colbit-20 RM.

Åndedrætsværn

Brugsklar blanding: Der kan arbejdes uden åndedrætsværn udendørs, hvis dampene ved effektiv naturlig ventilation blæses bort fra indåndingszonen ellers skal åndedrætsværn (hel- eller halvmaske) med A2 filter anvendes.

Åndedrætsværn skal altid være til rådighed på arbejdsstedet.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug handsker af f.eks. nitrilgummi.
Brug beskyttelsestøj.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved fremstilling af brugsklar blanding.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
-	-	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning nr. C.0.1, Oktober 2002, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Fast sort masse
Massefylde: Ca. 2,5 g/cm³

Opløselighed i vand: Uopløselig
Flammepunkt: > 250°C

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.
Reaktivitet: Dampe fra brugsklar blanding kan danne eksplosive blandinger med luft.
Ophedning: Sundhedsfarlig røg kan udvikles ved brand.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Brugsklar blanding afgiver dampe af organiske opløsningsmidler, som ved indånding kan medføre hovedpine, træthed og svimmelhed..

Indtagelse

Vil under normale forhold ikke være aktuelt.

Hudkontakt

Brugsklar blanding kan virke affedtende på hud og medføre rødme og irritation.

Øjenkontakt

Kontakt med øjnene kan medføre irritation.

Langtidsvirkninger

Risiko for skader på nervesystem

Langvarig eller gentagen indånding af dampe fra brugsklar blanding kan medføre skader på centralnervesystemet .

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Spredning: Uopløseligt i vand. Spredes ikke i vandmiljøet.

Nedbrydelighed: Ikke nedbrydeligt.

Virkning på miljøet: Anses ikke for at være skadeligt for miljøet.

13. Bortskaffelse

Spild eller overskud kan afleveres til nærmeste asfaltfabrik eller kommunal modtagestation.

EAK-kode: 17 03 02 00 Affaldsfraktion: 61.00 Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Byggeriets Arbejdsmiljøcenter har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

-

Anden mærkning

-

Anvendelsesbegrænsning

Produktet må ikke anvendes af unge under 18 år, særlige regler gælder for lærlinge.

Krav om uddannelse

Produktet må kun bruges af personer, som enten har gennemgået kurset "Sundhed og sikkerhed ved vejafaltarbejde" eller er instrueret af en person, der har gennemgået kurset. Medarbejderne skal være orienteret om indholdet af brugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet).

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.
Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 516/1996.

Øvrige oplysninger

Tilhørende komponent: Colbit-20 RM.

Blandingsforhold: 33½ kg Colas Mix, 1-1½ liter Colbit-20 RM.

½ liter Colbit-20 RM påsmøres kanter og underlag inden lapning.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Ændringer

Udgave 3: Ændringer i alle punkter.