



Sikkerhedsdatablad

Colfix Spezial P 0/4, 0/8

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: - Udarbejdet den: 2007-11-30 / SBHA Erstatter den: - Anvendelse: Koldasfalt.	Leverandør: Colas Danmark A/S Fabriksparken 40, Postbox 1387 2600 Glostrup Tlf.: 45 98 98 98 Fax: 45 83 06 12 Kontaktperson: Miljøchefen i Colas Danmark A/S
---	--

2. Fareidentifikation

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.
--

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
232-490-9	8052-42-4	Bitumen	Ingen	-	-
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.
Indtagelse Skyl munden. Søg læge ved ubehag.
Hud Fjern forurenede tøj og vask huden med vand og sæbe. Brug evt. hudrensemiddel. Huden smøres med en fed creme. Ved vedvarende hudirritation, eksem el. lign. søg læge.
Øjne Skyl straks med vand i ca. 15 minutter. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Ikke relevant.

5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med pulver, kulsyre eller skum. Brug ikke vandstråle.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.
--

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering Undgå kontakt med hud og øjne. Håndteringstemperatur: 0-30°C.
Opbevaring Opbevares i tæt lukket beholder på et tørt sted.

Dansk Arbejdsmiljø - En del af Birch & Krogboe. Vi har flg. adresser: Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Tlf.: 86 20 70 00, Fax: 86 20 70 10, E-mail: sbha@birch-krogboe.dk
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: 45 95 55 55, Fax: 45 95 55 65
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: 63 14 18 00, Fax: 63 14 18 48
Flegmade 15, 7100 Vejle, Tlf.: 76 40 10 00, Fax: 76 40 10 01
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: 98 79 90 00, Fax: 98 79 10 40
Nørreport-Centret, Enghavevej 49, 7500 Holstebro, Tlf.: 97 42 64 00, Fax: 97 42 62 32

Udarbejdet den: 2007-11-30/SBHA
Erstatter den:; Erstatter den: -

Colfix Spezial P 0/4, 0/8

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Vand og rensmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted. Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn skal altid være til rådighed på arbejdsstedet.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug handsker af f.eks. nitrilgummi.

Brug beskyttelsestøj.

Øjenværn

Ikke nødvendig.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Bitumenrøg, cyclohexanholdige fraktion af totalstøv	1 mg/m ³	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-vejledning nr. C.0.1., april 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.; Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Løst sort asfaltmateriale

Lugt: Karakteristisk

Massefylde: Ca. 2,4 g/cm³

Opløselighed i vand: Uopløselig

Flammepunkt: > 200 °C

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.

Reaktivitet: Ingen kendt.

Ophedning: Sundhedsfarlig røg kan udvikles ved kraftig opvarmning og brand.

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Der er ingen farlige dampe over produktet.

Indtagelse

Vil under normale forhold ikke være aktuelt.

Hudkontakt

Kan evt. medføre rødme og irritation ved gentagen eller langvarig hudkontakt.

Øjenkontakt

Kontakt med øjnene kan medføre irritation.

Langtidsvirkninger

Ingen kendte.

Dansk Arbejdsmiljø - En del af Birch & Krogboe. Vi har flg. adresser: Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Tlf.: 86 20 70 00, Fax: 86 20 70 10, E-mail: sbha@birch-krogboe.dk
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: 45 95 55 55, Fax: 45 95 55 65
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: 63 14 18 00, Fax: 63 14 18 48
Flegmade 15, 7100 Vejle, Tlf.: 76 40 10 00, Fax: 76 40 10 01
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: 98 79 90 00, Fax: 98 79 10 40
Nørreport-Centret, Enghavevej 49, 7500 Holstebro, Tlf.: 97 42 64 00, Fax: 97 42 62 32

Udarbejdet den: 2007-11-30/SBHA
Erstatter den:; Erstatter den: -

Colfix Spezial P 0/4, 0/8

12. Miljøoplysninger

Spredning: Uopløseligt i vand.
Nedbrydelighed: Ikke nedbrydeligt.
Virkning på miljøet: Produktet anses for at være svagt vandforurenende.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild eller overskud kan afleveres til nærmeste asfaltfabrik eller kommunal modtagestation.
EAK-kode: 17 03 02 Affaldsfraktion: 61.00 Kemikalieaffaldsgruppe: H

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Dansk Arbejdsmiljø har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

-

Anden mærkning

Ingen.

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Arbejdet må kun udføres af personer, som enten har gennemgået kurset "Sundhed og sikkerhed ved vejasfaltarbejde", eller er instrueret af en person, der har gennemgået kurset. Brugeren skal kende indholdet af sikkerhedsdatabladet.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

16. Andre oplysninger

Branche

Asfaltindustrien.

Emballage

Spand 25 kg.

Anvendte kilder

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239/2005.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000 samt ændringer til bek.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).

Colfix Spezial P 0/4, 0/8 er en polymermodificeret koldasfalt.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

Ingen R-sætninger.

Dansk Arbejdsmiljø - En del af Birch & Krogboe. Vi har flg. adresser: Silkeborgvej 2, 8000 Århus C, Tlf.: 86 20 70 00, Fax: 86 20 70 10, E-mail: sbha@birch-krogboe.dk
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: 45 95 55 55, Fax: 45 95 55 65
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: 63 14 18 00, Fax: 63 14 18 48
Flegmade 15, 7100 Vejle, Tlf.: 76 40 10 00, Fax: 76 40 10 01
Sofieendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: 98 79 90 00, Fax: 98 79 10 40
Nørreport-Centret, Enghavevej 49, 7500 Holstebro, Tlf.: 97 42 64 00, Fax: 97 42 62 32 (Udarbejdet i Toxido®)