



Til vore kunder

Kære kunde

De har lige købt knust asfalt, læs derfor venligst nedenstående:

Anvendelse af knust asfalt som ubundet bærelag

For at undgå støvgener er det afgørende, at opbrudt gammel asfalt i knust tilstand kan blive anvendt efter gældende regler i overensstemmelse med god praksis.

Nedenfor fortæller vi, hvordan dette gøres.

Miljøstyrelsen har i "Cirkulæreskrivelse 1985-07-15 om anvendelse af opbrudt asfalt til vejbygningsformål m.v." givet tilladelse til at anvende gammel, knust asfalt til etablering og vedligeholdelse af mindre veje, f.eks. markveje og veje i sommerhusområder.

Indtil en ny bekendtgørelse træder i kraft anbefaler Asfaltindustrien, at alle der anvender knust asfalt til udlægning som ubundne bærelag efterlever følgende:

- Løst udlagt som ubundet vejbelægning kan knust asfalt – i lighed med al anden ubundet belægning – give anledning til støvgener i visse situationer. Derfor skal knust asfalt udlægges i en tilstrækkelig lagtykkelse (normalt mindst 8 cm), som muliggør god komprimering, hvorved forekomsten af frit støv minimeres.
- Ved tørt materiale eller ved udlægning i tørre perioder kan vanding fremme komprimeringen.

Med venlig hilsen

Colas Danmark A/S

Juni 2002