



Sikkerhedsdatablad

PA Vinterpulver

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: 1771895 Udarbejdet den: 12-08-2005 / SBH Erstatter den: 10-11-2004 Anvendelse: Til lapning af huller i asfaltbelægninger.	Leverandør: Colas Danmark A/S Fabriksparken 40, Postbox 1387 2600 Glostrup Tlf.: 45 98 98 98 Fax: 45 83 06 12 Kontaktperson: Miljøchefen i Colas Danmark A/S
--	--

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
232-490-9	8052-42-4	Bitumen (330/430)	Ingen	2-4	-
-	-	Stenmaterialer (granit/knust)	Ingen	ca. 96	-
269-822-7	68334-30-5	Brændstoffer, diesel	Xn;R40-65 N;R51/53 R66	< 1	1,2,5

1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler.
2) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over kræftfremkaldende stoffer.
5) Stoffet er flygtigt ifølge Arbejdstilsynets grænseværdiliste.
Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

3. Fareidentifikation

Ved forhold med dårlig personlig hygiejne og langvarig eller gentagen hudkontakt kan der muligvis opstå en lille risiko for hudkræft.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft.
Indtagelse Skyl munden. Søg læge ved ubehag.
Hud Brug evt. hudrensemiddel. Vask altid huden med sæbe og vand. Huden smøres til slut med en fed hudcreme. Fjern forurenede tøj.
Øjne Skyl med vand. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge ved fortsat irritation.
Forbrænding Ikke relevant.

5. Brandbekæmpelse

Brand slukkes med skum eller kulsyre.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Brug de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
Spild opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.

Udarbejdet den: 12-08-2005/SBH
Erstatter den: 10-11-2004

PA Vinterpulver

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Undgå kontakt med huden.
Håndteringstemperatur: Produktet anvendes uden opvarmning.

Opbevaring

Skal beskyttes mod sollys.
Minimum holdbarhed: 3 måneder ved overdækning med presenning.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Personlig hygiejne: Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme.
Vand og rensmiddel skal medbringes, hvis arbejdet ikke foregår nær skurvogn eller samlingssted.

Åndedrætsværn

Ikke nødvendigt.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug arbejdshandsker.
Brug beskyttelsestøj.

Øjenværn

Ikke nødvendig.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Brændstoffer, diesel	180 mg/m ³	-

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier
(At-vejledning nr. C.0.1., april 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Fast sort masse
Lugt: Svagt af dieselolie
Massefylde: Ca. 2,2 g/cm³

Opløselighed i vand: Uopløselig
Flammepunkt: > 180°C

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.
Reaktivitet: Ingen farlige reaktioner.
Ophedning: Ved brand kan der dannes sundhedsfarlig røg.

Byggeriets Arbejdsmiljøcenter, Oldenborggade 1A, 7000 Fredericia, Telefon 70 20 69 67, Fax 75 91 32 50, E-mail: sbh@ba-danmark.dk
Byggeriets Arbejdsmiljøcenter, Gydevang 24, 3450 Allerød, Telefon 70 20 69 67, Fax 70 20 69 68 (copyright 2002 Chemtox A/S)

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Det uopvarmede produkt afgiver ikke dampe.

Indtagelse

Vil under normale forhold ikke være aktuelt.

Hudkontakt

Langvarig og gentagen hudkontakt ved forhold med dårlig personlig hygiejne kan muligvis medføre hudkræft.

Øjenkontakt

Vil under normale forhold ikke være aktuelt.

Langtidsvirkninger

Kræft

Dieselolie klassificeres som kræftfremkaldende kategori 3 (Carc3), fordi denne type mineralolie muligvis kan virke kræftfremkaldende på mennesker ved hudkontakt.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Spredning: Uopløseligt i vand. Spredes ikke i vandmiljøet.

Nedbrydelighed: Ikke nedbrydeligt.

Virkning på miljøet: Anses ikke for at være skadeligt for miljøet.

13. Bortskaffelse

Produktet er ikke farligt affald i henhold til bekendtgørelsen om affald. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via nærmeste asfaltfabrik eller lokal modtagestation med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: H Affaldsfraktion: 61.00 EAK kode: 17 03 02 00 Asfalt uden indhold af tjære

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering

Farebetegnelse: Byggeriets Arbejdsmiljøcenter har vurderet at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Indeholder

-

Anden mærkning

-

Anvendelsesbegrænsning

Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet. Særlige regler gælder for lærlinge.

Krav om uddannelse

Arbejdet må kun udføres af personer, som enten har gennemgået kurset "Sundhed og sikkerhed ved vejafaltarbejde", eller er instrueret af en person, der har gennemgået kurset. Medarbejderne skal være orienteret om indholdet af brugsanvisningen (sikkerhedsdatabladet).

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.
Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde nr. 239/2005.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffer og materialer nr. 906/2002.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 2

R40 Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand, kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Ændringer

Udgave 3: Ændringer i punkterne 1, 8 og 16.