



Sikkerhedsdatablad

**Stabiflex
Trin 2**

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: - Udarbejdet den: 2008-10-01 / SBHA Erstatter den: 24-06-2003	Leverandør: Colas Danmark A/S Fabriksparken 40, Postbox 1387 2600 Glostrup Tlf.: 45 98 98 98 Fax: 45 83 06 12 Nødtelefonnr.: 45 98 98 98 (åben mellem kl. 8 og 16). Kontaktperson: Miljøchefen i Colas Danmark A/S E-mail: colas@colas.dk
--	---

2. Fareidentifikation

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade.
Yderligere information Støv kan medføre halsirritation og hoste. Hyppig indånding af støv over længere tid øger risikoen for at udvikle lungesygdomme. Støv eller stænk fra brugsblanding kan give varige øjenskader. Langvarig kontakt med våd cement/brugsblanding kan medføre ætsning af huden.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einecs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
266-043-4	65997-15-1	Portland cement	Xi;R37/38-R41	25-50	-
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Søg evt. skadestue.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Hold personen under opsyn. Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg straks skadestue.
Hud Fjern forurenede tøj og skyl huden grundigt med vand. Efterfølgende smøres huden med en fed creme. Ved hududslet eller andre hudgener: søg læge.
Øjne Skyl straks med vand i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Evt. kontaktlinser fjernes. Søg omgående læge eller skadestue, forsat med at skylle indtil en læge har overtaget behandlingen.
Forbrænding Ikke relevant.
Øvrige oplysninger Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket. Symptomer: Se punkt 11.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brændbart. Slukningsmidler vælges efter omgivelserne. Slukningsvand, der har været i kontakt med produktet, kan være ætsende. Ved risiko for kontakt med slukningsvandet anvendes kemikalieresistente beskyttelsesdragter.
--

ALECTIA People Consult A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848
Flegmåde 15, 7100 Vejle, Tlf.: +45 76 401 000, Fax: +45 76 401 001
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040

Udarbejdet den: 2008-10-01/SBHA
Erstatter den: 24-06-2003

**Stabiflex
Trin 2**

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spildet opsamles således at det støver mindst muligt f.eks. med støvsuger. Undgå fejning. Undgå indånding af støv. Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Undgå kontakt med hud og øjne.
Undgå indånding af støv. Undgå at sprede støvet.

Opbevaring

Opbevares i tæt lukket emballage på et tørt og frostfrit sted.
Ved opbevaring under fugtige forhold vil chromatneutraliseringen aftage.
Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler og lignende.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Blanding skal foregå under god ventilation. Blanding af produktet bør ske i lukket blandedanlæg.

Skift tilsmudset tøj, da der ellers er risiko for at få voldsomme hudproblemer.

Vask hænder før pauser, måltider, toiletbesøg, og efter endt arbejde. Brug mild sæbe og vand efterfulgt af fed creme. Der skal være let adgang til rigeligt vand og øjenskylleflaske.

Åndedrætsværn

Ved støvende arbejde, f.eks. ved blanding, anvendes hel- eller halvmaske med P2 filter.

Handsker og beskyttelsestøj

Brug beskyttelseshandsker af f.eks. nitrilgummi evt. med underhandsker af bomuld ved risiko for hudkontakt.
Brug beskyttelsestøj og gummistøvler.

Øjenværn

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm ved risiko for stænk.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Portland cement	10 mg/m ³ (Mineralsk støv, inert) 5 mg/m ³ (Mineralsk støv, inert, respirabel)	-

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: Lys grå pulver
Lugt: Ingen
Massefylde: Ca. 2 g/cm³

Opløselighed i vand: Uopløselig
pH: Ca. 13 (blandet med vand)
Flammepunkt: Ikke relevant.

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt.

Reaktivitet: Produktet hærdner til en hård masse ved kontakt med vand og fugt.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ingen særlige.

ALECTIA People Consult A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848
Flegmåde 15, 7100 Vejle, Tlf.: +45 76 401 000, Fax: +45 76 401 001
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040

Udarbejdet den: 2008-10-01/SBHA
Erstatter den: 24-06-2003

Stabiflex
Trin 2

11. Toksikologiske oplysninger

Akut

Indånding

Støv kan irritere luftvejene og medføre halsirritation og hoste.

Indtagelse

Indtagelse vil kunne medføre kraftig irritation af mund, spiserør og mave-tarmkanal.

Hudkontakt

Støv virker irriterende på fugtig hud. Langvarig kontakt med brugsblandingen kan medføre ætsning.

Øjenkontakt

Støv eller stænk fra brugsblanding kan give varige øjenskader.

Langtidsvirkninger

Hypig indånding af støv gennem meget lang tid kan medføre alvorlige lungesygdomme.

12. Miljøoplysninger

Spredning: Produktet er ikke flygtigt, men kan spredes ved støvende håndtering.

Nedbrydelighed: Produktet er ikke biologisk nedbrydeligt.

Virkning på miljøet: Produktet forventes ikke at medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Spild og rester afleveres til den kommunale modtagestation.

Kemikalieaffaldsgruppe: X Affaldsfraktion: 60.00 EAK-kode: 17 09 03

Når produktet er hærdet kan det behandles som almindeligt byggeaffald.


Affaldsfraktion: 60.00 EAK-kode: 17 09 04

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

ALECTIA People Consult A/S. Vi har flg. adresser: Skanderborgvej 2, 8260 Viby J, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 910, E-mail: sbha@alectia.com
Teknikerbyen 34, 2830 Virum, Tlf.: +45 88 191 000, Fax: +45 88 191 001
Vestre Stationsvej 21, Postboks 390, 5100 Odense C, Tlf.: +45 63 141 800, Fax: +45 63 141 848
Flegmade 15, 7100 Vejle, Tlf.: +45 76 401 000, Fax: +45 76 401 001
Sofiendalsvej 9, 9200 Aalborg SV, Tlf.: +45 98 799 000, Fax: +45 98 791 040

15. Oplysninger om regulering



Lokalirriterende

Farebetegnelse: Lokalirriterende

Faresymboler: Xi

Indeholder

Portland cement

R-sætninger

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. (R37/38)
Risiko for alvorlig øjenskade. (R41)

S-sætninger

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. (S26)
Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. (S39)
Undgå indånding af støv. (S22)

Anden mærkning

Indeholder mindre end 2 mg vandopløseligt chromat/kg tør cement. Denne grænse overholdes i min. 2 måneder regnet fra leveringsdato under normale lagringsforhold.

Kodenummer: 00-4 (1993).

Anvendelsesbegrænsning

Produktet må ikke anvendes efter sidste anvendelsesdato samt hvis det har optaget fugt, idet der kan herved være risiko for udvikling af chromateksem.

Krav om uddannelse

Ingen, men brugeren skal være instrueret i arbejdets udførelse og kende indholdet af sikkerhedsdatabladet.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 329/2002.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292/2001.
At-vejledning nr. C.0.1., august 2007, Grænseværdier for stoffer og materialer.
Miljøministeriets bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af leverandørens oplysninger om fysisk/kemiske egenskaber og samtlige indholdsstoffer i produktet.

Stabiflex er en såkaldt kompositbelægning. Den fremstilles ud fra en porøs asfaltbelægning - drænasfalt, hvor hulrummene fyldes med en cementmørtel blandet med specielle additiver.

Ordlyd af R-sætninger i punkt 3

R37/38 Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter

Udgave 2: Ændringer i punkt 1, 2, 3, 4, 8, 13, 15 og 16.